


ELEKTRIČNO TALNO OGREVANJE UPONOR


ŠIFRA ART.	OPIS	CENA BREZ DDV	CENA Z DDV	SLIKA
Grelna preprogra UPONOR COMFORT E - PLASTIČNA MREŽA				
gtp2m	2m*0,5m (1m ²) = 160W	60,46	73,76	
gtp3m	3m*0,5m (1,5m ²) = 240W	70,00	85,40	
gtp4m	4m*0,5m (2m ²) = 320W	85,16	103,90	
gtp5m	5m*0,5m (2,5m ²) = 400W	116,44	142,06	
gtp6m	6m*0,5m (3m ²) = 480W	131,30	160,19	
gtp8m	8m*0,5m (4m ²) = 640W	168,17	205,17	
gtp10m	10m*0,5m (5m ²) = 800W	192,87	235,30	
gtp12m	12m*0,5m (6m ²) = 960W	240,31	293,18	
gtp14m	14m*0,5m (7m ²) = 1120W	294,65	359,47	
gtp16m	16m*0,5m (8m ²) = 1280W	332,23	405,32	
gtp20m	20m*0,5m (10m ²) = 1600W	366,48	447,11	
gtp24m	24m*0,5m (12m ²) = 1120W	397,11	484,47	

Karakteristike:

- Električna grelna preprogra z grelnim kablom vgrajenim na plastično mrežo
- Prekrita z izravnalno maso ali lepilom za ploščice pod ploščicami
- Grelni kabel je prišit na samolepilno mrežo
- Debelina kabla 3mm
- Dvožilni grelni kabel debeline 3mm
- Dolžina priključnega kabla je 4m
- Ogrevalni vodnik z električno izolacijo FEP
- Vključno z zaščitno cevjo za talno tipalo

Certifikati:

CE; EAC;
VDE 40046886

ŠIFRA ART.	OPIS	CENA BREZ DDV	CENA Z DDV	SLIKA
Grelna preprogra UPONOR COMFORT E - ALU MREŽA				
gta2m	2m*0,5m (1m ²) = 140W	98,00	119,56	
gta4m	4m*0,5m (2m ²) = 280W	134,91	164,59	
gta6m	6m*0,5m (3m ²) = 420W	172,12	209,99	
gta8m	8m*0,5m (4m ²) = 560W	216,92	264,64	
gta10m	10m*0,5m (5m ²) = 700W	254,13	310,04	
gta12m	12m*0,5m (6m ²) = 840W	291,37	355,47	
gta14m	14m*0,5m (7m ²) = 980W	332,56	405,72	
gta16m	16m*0,5m (8m ²) = 1120W	369,43	450,70	
gta18m	18m*0,5m (9m ²) = 1260W	406,67	496,14	
gta20m	20m*0,5m (10m ²) = 1400W	443,55	541,13	








Karakteristike:

- Električna grelna preprogra z grelnim kablom vgrajenim na aluminijasto folijo
- Primerna za vgradnjo pod vse vrste plavajočih podov, kot so parket, laminat ali preprogra
- Aluminijasta folija na obeh straneh
- Debelina kabla 3mm
- Dvožilni grelni kabel debeline 3mm
- Dolžina priključnega kabla je 3m
- Ogrevalni vodnik z električno izolacijo FEP
- Vključno z AL-samolepilnimi trakovi
- Vključno z zaščitno cevjo za talno tipalo

Certifikati:

-CE; EAC;
-IPX7

DODATKI / REZERVNI DELI ZA TALNA GRETJA UPONOR

ŠIFRA ART.	OPIS	CENA BREZ DDV	CENA Z DDV	SLIKA
TERMOSTATI IN TIPALA				
gtt85	Nadometni set T-85	58,55	71,43	
-Termostat na gumb in tipalo T-85 za Uponor talno gretnje -Nadometna montaža na plastično dozo -ON/OFF preklopno stikalo -Temperaturno območje 5-30°C, preklopni tok = 16mA -Zaščita ohišja: IP30				
gtt86	Podometni set T-86	78,85	96,20	
-Digitalni programabilni termostat s tipalom T-86 za Uponor talno gretnje -Podometna vgradnja -Prikaz trenutnega načina delovanja na zaslonu s funkcijo varčevanja energije -Standardni potniški način delovanja -Temperaturno območje 5-30°C, preklopni tok = 16mA -Zaščita ohišja: IP20				
gtt87	Podometni set T-87IF	112,91	137,75	
-Digitalni programabilni termostat s tipalom T-87IF za Uponor talno gretnje -Podometna vgradnja -Talno tipalo z min/max omejevalnikom temperature -Prikaz trenutnega načina delovanja na zaslonu s funkcijo varčevanja energije -Prikaz stroškov energije, funkcija potniškega načina delovanja -Stabilno vzdrževanje temperature in zaščita pred nepooblaščenno uporabo -Temperaturno območje 5-30°C, preklopni tok = 16mA -Zaščita ohišja: IP30				
ZAŠČITNE CEVI, TIPALA, REPARATURNI SETI IN IZOLACIJSKE PLOŠČE				
gtcz	Zaščitna cev za tipalo, 2m	9,63	11,75	
gtti8587	Tipalo za termostat T85/T87, 4m	13,52	16,49	
gtsr	Reparaturni set	11,11	13,55	
-Reparaturni set za Uponor Comfort E z mrežo in AL-folijo, ki vključuje 3 puše in 4 skrčne cevke				
gtpi	Izolacijska plošča za ALU gretnja	4,62	5,64	
-Izolacijske plošče za zmanjšanje toplotnih izgub pri grelnih preprogah iz ALU folije -XPS plošče debeline 5mm, s preklpom -Cena je za kvadratni meter				